



Kompatibel mit:

**VARES-1500**  
**VARES-2000**



## Beschreibung

**Digitale Feuerwehr-Einsprechstelle gemäß DIN 14664, überwacht, zertifiziert nach EN 54-16 sowie gemäß VDE 0833-4 und VDE 0828/EN 50849 für Aufputz- oder Einbaumontage in ein Feuerwehr-Erstinformations-Gehäuse.**

Die Feuerwehr-Einsprechstelle (FES) nach DIN 14664 ermöglicht die für die Feuerwehr relevanten Anzeigen und Bedienung der SAA.

Im Notfall ermöglicht die Feuerwehr-Einsprechstelle eine Live-Brandfalldurchsage. Alternativ können auch die gespeicherten Räumungs- und Warndurchsagen aktiviert werden. Die NFM-200A stellt die Grundeinheit dar und kann um mehrere Erweiterungseinheiten ergänzt werden.

Sie ist ausgestattet mit einer geräuschunterdrückenden Hand-Mikrofoneinheit, 5 Tasten sowie 5 Status-LEDs.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Integrierte Überwachung der Mikrofoneinheit
- Redundante Anschlussmöglichkeit



Das rote Gehäuse (RAL-3000) entspricht den Vorgaben von Brandmeldeanlagen.

Es verfügt über eine verschließbare Tür, in der nachträglich ein Profilhalbzylinder nach DIN 18252 eingebaut werden kann.

- Aufgrund der standardisierten Ausführung, kann die Einsprechstelle auch ohne Gehäuse in den Einbauplatz einer beliebigen Feuerwehr-Erstinformation (FIZ, FIBS, FKT) eingebaut werden.
- Verbaut in einem Stahlblech-Wandgehäuse mit Schließzylinder
- Schwarze Bedieneinheit mit rotem Rahmen und weißer Beschriftung nach DIN 14664
- Weiße Tasten: 1x Automatik ab, 1x Warnen, 1x Räumen, 1x Sprechen (Handmikrofon)
- 5x Status-/Zustands-LED: Sprechstelle in Betrieb, Brandfallbetrieb (rot), Störung Sprachalarmanlage, Aufmerksamkeitssignal läuft/besetzt, jetzt Sprechen
- Lokale Netzwerkschnittstelle: Master-Slave, bis zu 16 Slave-Geräte pro Controller

★

Technische Daten	NFM-200A
Versorgungsspannung	24-30V DC
Stromaufnahme	0,15 A
Mikrofon	Handmikrofon, dynamisch, überwachbar
Lokale Netzwerkschnittstelle	Master-Slave, bis zu 16 Slave-Geräte pro Controller
Anschluss	2x RJ-45, aktive daisy-chain, redundant
Konformität	DIN 14664, EN 54-16, VDE 0833-4, VDE 0828 / EN 50849
Zertifikatsnummern	0560-CPR-182190007/00 (VARES-1500) 0560-CPR-192190038/00 (VARES-2000)
Material / Farbe	ABS / Aluminium; Feuerrot (RAL 3000)
Schutzart	IP 21 C
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht	253 x 185 x 59 mm; 3,2 kg

## Modellbezeichnung

·VARES· **Feuerwehr-Einsprechstelle (FES)** ..... **NFM-200A**  
mit Bedienfeld (nach DIN 14664), Abmessungen (BxHxT): 253x185x59 mm, 3,2 kg