


2-WEGE KUGELLAUTSPRECHER

RCS



20W Anpassungen
5/10/20W
2-Wege-System

100 V

PASSIV

AKTIV



mit professionellem
2-Wege-Koaxial-Chassis



Beschreibung

Diese attraktiven Kugellautsprecher bestehen nicht nur durch ihr außergewöhnliches Design sondern auch durch einen hervorragenden Klang.

Sie finden ihren Einsatz in Gebäuden mit hohen Decken und können dann bis 5 m abgehängt werden.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Diese Kugellautsprecher sind in weiß (**W**) und schwarz (**S**) erhältlich.
- Die Montageart ist diebstahlsicher, die Abhängung kann bis zu 5 m erfolgen.
- Bei dieser Modellreihe kommt ein leistungsstarkes 2-Wege-Koaxial-Chassis zum Einsatz, d.h. daß in die sehr breitbandig ausgelegte Basismembran ein separater Hochtöner integriert ist.

- Der eingebaute, hochwertige 100V, 20 W-Übertrager vermeidet praktisch jeden hörbaren Qualitätsverlust
- Verschiedene Anschlußmöglichkeiten am Kabel ermöglichen die Anpassung auf volle, halbe oder viertel Leistung.



Technische Daten	KL-200W/S
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	20 (30) W
Anpassungen bei 100V	20 - 10 - 5 W
Frequenzbereich (±10dB)	120 - 16.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	96 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	109 dB
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	190°
Lautsprecher Ø / Impedanz	165mm / 8 Ohm 2-Wege-Koaxial-Chassis
Außenmaße Ø x H	210 mm
Gewicht, Farbe	ca. 1,8 kg; weiß, schwarz

Modellbezeichnungen

Kugellautsprecher, weiß **KL-200 W**
mit 100V-Übertrager, 20 W

Kugellautsprecher, schwarz **KL-200 S**
mit 100V-Übertrager, 20 W